

Сброс индикаторов интервалов обслуживания после каждой проведенной замены масла (если применимо)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка / регулировка стояночного тормоза (если применимо)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сброс данных датчика массового расхода воздуха	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Замена салонного фильтра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Под капотом										
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопроводов, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка тормозного усилителя и тормоза / главного цилиндра сцепления на наличие повреждений и утечек	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка выпускного коллектора и тепловых экранов на наличие повреждений, утечек и люфтов	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Очистка / смазка клемм аккумулятора	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Слив воды из топливного фильтра	✓		✓		✓		✓		✓	
Замена топливного фильтра		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка состояния воздушного фильтра	✓		✓		✓		✓		✓	

Регулировка давления в шинах	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулировка давления, проверка износа и измерение глубины протектора запасного колеса	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы										
Замена тормозной жидкости		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка системы кондиционирования		✓		✓		✓		✓		✓
Замена жидкости системы охлаждения										✓
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов										✓
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Стоимость Технического Обслуживания уточняйте у Вашего **дилера Ford**.

* В случае ненормальной потери рабочей жидкости для поиска и устранения неисправности требуется проведение дополнительных работ за отдельную плату.

** В условиях сильной загрязненности замена проводится каждые 15 000 км.