



Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели Ford Mondeo 2007

Сервисный интервал — 15 000 км или 1 год.

Сброс индикаторов интервалов обслуживания после каждой проведенной замены масла (если применимо)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка / регулировка стояночного тормоза (если применимо)		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков		✓		✓		✓		✓		✓
Замена салонного фильтра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Под капотом										
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек		✓		✓		✓		✓		✓
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)*		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)*		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля (за исключением версий 2,0 л Duratorq TDCi)*		✓		✓		✓		✓		✓
Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости)**		✓		✓		✓		✓		✓
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи*		✓		✓		✓		✓		✓
Замена фильтра и масла АКПП (если применимо)			✓			✓			✓	
Замена свечей зажигания			✓			✓			✓	
Слив воды из топливного фильтра (только для версий с дизельными двигателями, если предусмотрена возможность слива)	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓
Замена топливного фильтра (для версий с дизельными двигателями)			✓			✓			✓	

Проверка окончания срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка работоспособности лампы освещения багажного отделения	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка на наличие повреждений колпаков колес	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка работоспособности и смазка (при необходимости) замков боковых дверей	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы

Замена тормозной жидкости	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка системы кондиционирования		✓		✓			✓
Замена жидкости системы охлаждения							✓
Замена ремня привода ГРМ (для версий с двигателем 1,6 л Duratec-16V)						✓	
Замена ремня привода ГРМ							✓
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов							✓
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов (для версий с двигателем 1,6 л Duratec-16V)						✓	
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Стоимость Технического Обслуживания уточняйте у Вашего дилера Ford.

* В случае ненормальной потери рабочей жидкости для поиска и устранения неисправности требуется проведение дополнительных работ за отдельную плату.

** В случае необходимости очистка/смазка проводится за дополнительную плату.

*** В случае необходимости регулировка проводится за отдельную плату.